

おすすめ商品のご紹介

建具

タイムラグ自閉機構付き引戸



杖歩行、車椅子の方なども
安心して通れるタイムラグ自閉機構。

詳しくは動画をご確認ください

開けた位置で一定時間(約15秒)止まり、自動で閉まる自閉機構付き引戸。



控え壁ユニット(戸袋引込み用)



手すりが取り付けられるスチール(鋼板2.3mm厚)製の控え壁下地です。固定枠の見込み寸法130mm、140mm、155mmに対応しています。

タッチレス自動ドア e-Kindoor (イーカインド)



荷物を持っている時や、手が汚れている時も手を触れずに開閉できるので、便利です。また、複数の人が出入りする場所でも感染リスクを低減できます。



通常時には、扉が開いた後、数秒で自動的に閉まる「2WAYモード」を設定しておき、物の出入れや掃除・換気する時に、扉が開いたまま止まる「1WAYモード」に切り替えることができます。

詳しくは動画をご確認ください



使い方に応じて選べる3種類の「自閉機構」

タイムラグ自閉機構



一定時間(約15秒)停止後、自動で閉まる。

フリーストップ自閉機構 オーダー



任意位置で停止。軽い操作で最後まで閉まる。

自閉機構(フリーストップなし)※ オーダー



全開時以外は自動で閉まる。
※1間2枚連動片引き【自閉】(PA・DC型のみ)標準装備。

左右どちらでも開閉できる 「3枚連動引違い」



リフォームに最適な 「アウトセット納まり」




受付窓




採光部は透明アクリルを採用し、閉めたままでも見守りができる受付窓。エントランスの受付や事務所の窓におすすめです。

不燃面材への対応 オーダー



防煙区画が必要な建築物で、不燃材料の戸や一定面積ごとに防煙壁の設置が求められる場合、オーダーで不燃面材仕上げの対応が可能です。

大型ガラリ対応 オーダー



DW942mm以下

DW943mm以上
(2分割ガラリ)

間仕切り開閉壁



空間を自由に仕切れる「間仕切り開閉壁」。豊富なデザインや開閉方式により「使う」、「隠す」などご希望の生活シーンに合わせて採用いただけます。



サイズオーダー(引戸の場合)

最大枠外寸法5254mm(引き残し120mmの場合)までの大開口に対応。

※引き残し 100mmの場合

		枠外幅 UW(最小～最大)	有効開口幅(最小～最大)
	2枚引違い	1805mm～2607mm	733mm～1134mm
	4枚引違い	3570mm～5174mm	1474mm～2276mm
	2枚両引き	3502mm～5106mm	1606mm～2408mm
	3枚連動引違い [※]	2540mm～3743mm	1469mm～2271mm
	2枚連動片引き [※]	2440mm～3643mm	1469mm～2271mm
	3枚連動片引き [※]	3178mm～3978mm	2207mm～2807mm

※床面には、直付レールが付きまます。

木製バー引手



肘かけ開閉しやすい にてバックセットを変更できます。

ドアスコープ



来訪者を確認でき安心。目視で来訪者を確認することができるので、セキュリティ性が向上します。


※PA型、DC型のみ

オート鎌錠付き引手



扉を閉めると自動的に鎌錠が掛かるので、鍵のかけ忘れを防止できます。

錠2か所対応



合計2か所まで錠設置が可能。両側サムターンや美和ロック錠、キーレックスなどの組み合わせ対応も。

キーレックス[®]対応



押しボタン式の解錠で、固有の鍵が不要なため紛失の心配もありません。また、定期的な施錠番号の変更でセキュリティ性も安心です。

両側サムターン



扉表裏で簡易にロック可能。扉上部取り付けでお子様の不用意な扉開閉を防止できます。

指はさみ防止枠



枠と扉の隙間が大きく、万一指を挟んでも怪我しにくい構造です。

※隙間幅
幅広上吊り引戸:15mm
不燃面材引戸:14mm
※控え壁のある納まりに対応します。

4面 面取り枠



4面 面取り枠処理による、不意の衝突時にも怪我をしにくい形状です。

ガード部材 オプション



枠・扉本体を車いすの接触による傷から守ります。